



GTQ2 verIII



Aurora Audio GTQ2 verIII OpenPrice

あの伝説のNEVEの設計に関わっていた著名エンジニア Geoff Tanner氏が長年暖めていた構想がついに開花しました！ビンテージ市場のあまりの値段の高さに嘆いたGeoff氏はこれでは本当に良い音というものがいつまでたっても優秀なクリエイターに広まらないと思い、AURORA AUDIOを立ち上げました。GTQ2はリーズナブルでなおかつ既出のNEVEクローンとはあくまで一線を画す『ホンモノ』のマシンです。NEVE1073と1081の両方の個性を合わせ持つ出力回路を搭載し、今もっとも求められているサウンドを提供します。

マイクプリに至っては本物そのものです。EQは必要最低限のポイントに設定することで音質とコストパフォーマンスを見事に両立。ファンタム48Vはもちろん、位相反転、EQオンオフ等のスイッチはまさに1081！思わずニンマリしてしまいます。ホンモノを作っていたからこそできる、本物を超える今の時代のためのマシン、まさにオンデマンド。フロントにはインピーダンス10M のDIインプット (-20DBラインもOK!)を備え、ギター、ベースは本質を損なわない音で録音出来ます。完全フルディスクリットA級作動、トランス入出力。トランスは他のNEVEクローンが決して使えない『モノ』が使用されています。端正なルックス、良心的な作り、フルディスクリットサウンド、どれをとっても所有する者の心を満たす逸品です。まずモノを見て下さい。そして考えて下さい。『本物とは音の事を言うのである』、Geoff氏の言葉が貴方の心に染み渡ります！

Features :

- Transformer balanced inputs and outputs.
- All Class A circuitry
- Stepped gain adjustable in 5dB steps from 10dB to +80dB
- Output level potentiometer
- Direct input with 10dB gain and 10Mohm input impedance
- Rear jacks provide an unbalanced output at the same level as the balanced.
- Three band EQ provides + 15dB adjustment at 80Hz (Bass), 12KHz (Treble) and mid frequencies of 400Hz, 1,600Hz/land 3,200Hz
- 80Hz 18dB/octave High Pass Filter
- Internal fully regulated power supplies with ample power reserves.

Specifications :

- Input impedance = 1,200 ohms or 300 ohms (switch selectable on rear panel) balanced and floating
- Balanced and floating Output will drive any impedance from 600 ohms upwards
- D.I. Input impedance = 10Megohms
- Frequency response <20Hz to >50KHz + 1dB
- Distortion <0.075% @ 1KHz
- EIN <-125dB @ 80dB gain
- Dimensions :482.6mm x 44.45mm x 279.4mm
- Weight = 20lbs



ALPHAMODE CO,
〒166-0012
東京都杉並区和田3-56-12-5F

Fax: 03-5377-7033
<http://www.alphamode.net>
info@alphamode.net